

Kontroll- Schild Interne No.	Krantyp und Anbauort	Seilwinde	Fly Jip	Sattelkupplung	Greifer	KRANFAHRZEUGE Abächerli Transport AG					
						Aufbauart <i>Innenmass in mm</i>	Kombinierbar mit folgenden Anhängern (interne Nummern) Aufliegern (interne Nummern)			Ausschübe vollhydraulisch	
Antriebsart											

OW 10034 3 4x4	PK 22002 Heck						Dreiseitenkipprücke <i>4480 x 2320</i>			801/802/803/816/825			
	KRAM	Reichweite				4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.30 m	12.50 m	14.70 m		
		Hubkraft				4 650 kg	3 000 kg	2 200 kg	1 700 kg	1 380 kg	1 080 kg		
Bemerkung: Traglasten Grundkran ohne Gewicht Handauszugteile													

OW 10053 5 8x4/6	PK 33002 Front						Dreiseitenkipprücke <i>5100 x 2430</i>			801/802/803/816/825			
	KRAM	Reichweite				4.40 m	6.00 m	8.20 m	10.50 m	12.40 m	14.40 m	16.70 m	
		Hubkraft				6 600 kg	4 350 kg	3 200 kg	2 450 kg	2 000 kg	1 680 kg	1 000 kg	

OW 10154 7 6x4	PK 34002 Front						Brücke mit Kran <i>4250 x 2480</i>			801/802/803/816/825 806/807/809/812/813 814/815/817/818/819			
	KRAM	Reichweite				4.40 m	6.30 m	8.20 m	10.30 m	12.40 m	14.50 m	16.70 m	18.80 m
		Hubkraft				6 700 kg	4 450 kg	3 250 kg	2 450 kg	1 960 kg	1 640 kg	1 420 kg	1 200 kg

OW 10092 8 6x4/4	PK 27002 Front						Brücke mit Kran <i>5000 x 2480</i>			801/802/803/816/825			
	KRAM	Reichweite				4.40 m	5.90 m	8.00 m	10.20 m	12.70 m	14.80 m	16.70 m	
		Hubkraft				5 200 kg	3 760 kg	2 660 kg	1 950 kg	1 520 kg	1 250 kg	1 070 kg	

OW 10276 16 6x4/4	PK 33002 Front						Dreiseitenkipprücke <i>4870 x 2430</i>			801/802/803/816/825			
	KRAM	Reichweite				4.40 m	6.20 m	8.20 m	10.50 m	12.40 m	14.40 m	16.70 m	18.80 m
		Hubkraft				6 400 kg	4 200 kg	3 050 kg	2 300 kg	1 840 kg	1 540 kg	1 340 kg	800 kg

Kontroll- Schild Interne No. Antriebsart	Krantyp und Anbauort	Seilwinde	Fly Jib	Sattelkupplung	Greifer	KRANFAHRZEUGE Abächerli Transport AG						
						Aufbauart <i>Innenmass in mm</i>	Kombinierbar mit folgenden Anhängern (interne Nummern) Aufliegern (interne Nummern)			mit Fly-Jib Ausschübe vollhydraulisch Ausschübe von Hand		

OW 17766 19 6x4/4	PK 33002 Front		◆				Brücke 5100 x 2480			801/802/803/816/825				
	KRAN	Reichweite				4.40 m	6.20 m	8.20 m	10.50 m	12.40 m	14.40 m	16.70 m		
		Hubkraft				6 600 kg	4 350 kg	3 200 kg	2 450 kg	2 000 kg	1 680 kg	1 380 kg		

OW 10355 17 8x4	PK 76002 Front		◆	◆	◆	◆	Brücke 5000 x 2480			816 806/807/809/812/813 814/818				
	KRAN	Reichweite	4.30 m	5.90 m	7.70 m	9.60 m	11.60 m	13.70 m	15.80 m	18.10 m				
		Hubkraft	15 400 kg	10 900 kg	8 200 kg	6 400 kg	5 200 kg	4 300 kg	3 700 kg	2 900 kg				
	mit Fly-Jib	Reichweite	18.00 m	20.00 m	22.00 m	24.00 m	26.00 m	28.00 m	30.00 m					
Hubkraft		1 940 kg	1 740 kg	1 460 kg	1 340 kg	1 260 kg	930 kg	500 kg						

OW 25981 21 8x4	PK 76002 Front		◆	◆	◆	Brücke 6800 x 2480			Anhängernach Absprache				
	KRAN	Reichweite	4.30 m	5.90 m	7.70 m	9.60 m	11.60 m	13.70 m	15.80 m	18.10 m			
		Hubkraft	15 400 kg	10 900 kg	8 200 kg	6 400 kg	5 200 kg	4 300 kg	3 700 kg	2 900 kg			
	mit Fly-Jib	Reichweite	18.00 m	20.00 m	22.00 m	24.00 m	26.00 m	28.00 m	30.00 m				
Hubkraft		1 940 kg	1 740 kg	1 460 kg	1 340 kg	1 260 kg	930 kg	500 kg					

OW 10207 11 10x4/6	Effer 135000 ^{8s/6s} Front		◆	◆			Brücke 5500 x 2480			816			Besonderes: V-Abstützung		
	KRAN	Reichweite	4.60 m	6.10 m	7.80 m	9.50 m	11.40 m	13.40 m	15.40 m	17.50 m	19.60 m	22.00 m	24.60 m	27.40 m	
		Hubkraft	20 350 kg	14 880 kg	11 450 kg	9 100 kg	7 430 kg	6 210 kg	5 290 kg	4 595 kg	4 080 kg	3 480 kg	2 940 kg	2 500 kg	
	mit Fly-Jib	Reichweite	22.50 m	23.90 m	25.50 m	27.10 m	28.70 m	30.30 m	31.90 m	34.00 m	35.90 m				
Hubkraft		2 010 kg	1 830 kg	1 670 kg	1 540 kg	1 450 kg	1 360 kg	1 165 kg	935 kg	790 kg					